



1. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach

- posadzka (płytki gres lu PCV tarket) 1,0 cm lub 0,2 cm
- zaprawa samopoziomująca 0,0 - 0,8 cm
- istniejące warstwy

2. Podłoga na stropie Kleina w pomieszczeniach mokrych

- posadzka (płytki gres) 1,0 cm
- zaprawa samopoziomująca 0,0 - 0,5 cm
- wylewka cementowa 5,0 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- styropian twardy 5,0 do 10 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- strop Kleina
- tynk cem. - wap. 1,5 cm

3. Podłoga na stropie Kleina w pomieszczeniach suchych

- posadzka PCV tarket 0,2 cm
- podkład miękki lub filc
- deski strugane 3,8 cm
- legary do wyrównania stropu 12 x 12 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- wełna mineralna 5,0 do 10 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- strop Kleina 20,0 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

4. Warstwy na stropie nad poddaszem

- deski strugane 1,9 cm
- 1 x folia paroprzepuszczalna Delta-went0,2 cm
- wełna mineralna między belkami 20,0 cm
- 1 x folia paroizolacyjna PE 0,2 cm
- ruszt drewniany lub stalowy 4,0 cm
- 2 x płyty gips.-kartonowe GKF 2x1,25 2,5 cm

5. Strop na skosach dachu

- pokrycie blacha powlekana tłoczona w kształcie dachówki
- łąty, kontrłaty
- 1 x folia paroprzepuszczalna Delta-went0,2 cm
- szczelina powietrzna 1,0 cm
- krokwie (między krokwiami wełna)
- wełna mineralna miękka Rockwool 20,0 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- 2 x płyty gips.-kartonowe GKF 2x1,25 2,5 cm

6. Warstwy pokrycia dachu

- pokrycie blacha powlekana tłoczona w kształcie dachówki
- łąty, kontrłaty
- 1 x folia paroprzepuszczalna Delta-went0,2 cm
- krokwie

INWESTOR: GMINA OŻARÓW 27-530 Ożarów ul. Stodolna 1		Skala 1:100	SPIN-B
TEMAT: Przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy pod budowę windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA Ożarów ul. Mazurkiewicza 25 dz. nr 362/1			Nr rys. 3W
Branża	Projektant	Uprawnienia	Data 09.2012
budowl.	Andrzej Zielenka	162/83,257,258/93	Podpis